



Spesifikasjoner Ledvance Vanntett  
Lyslister Fuktighetstett High Efficiency  
PC 39.3W 6400lm - 840 Kald Hvit |  
150cm -Erstatter 2x58W

[Se produkt](#)

## Generell

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Artikkelnr.                    | 254951                            |
| EAN                            | 4099854406799                     |
| Produsentkode                  | 4099854406799                     |
| Merke                          | Ledvance                          |
| Produsent navn                 | DP HE 1500 P 40W ML 840 IP65 LEDV |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 5 år                              |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 100000                            |

## Teknisk informasjon

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Teknologi             | LED Integrert                |
| Erstatter (Watt)      | 2x58                         |
| Wattstyrke            | 39.3W                        |
| Volt (V)              | 220-240                      |
| Dimbar                | Nei, ikke dimbar             |
| Lys Farge             | Hvit                         |
| Fargekode             | 840 Kaldt Hvitt              |
| Lysfarge (Kelvin)     | 4000 Kaldt Hvitt             |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse |
| Fargeinnstilling      | Enkel farge                  |
| Lysfluks (Lumen)      | 6400lm                       |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Lysutbytte (Lm/W) | 163                 |
| Effektfaktor      | >0.90               |
| Lengde            | 150cm               |
| Produkttype       | LED Vanntett Batten |

## Armatur informasjon

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Montering                 | Utenpåliggende Montering |
| Armatur Tilkobling        | PI [push-in-kontakt]     |
| Optisk Deksel             | Opal                     |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP65                     |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK08 - 5 Joule           |
| Driftstemperatur          | -25 to +40               |
| Materiale                 | Polykarbonat             |
| Farge på Armaturet        | Grå                      |
| Nødbelysning              | Nei, ingen nødbelysning  |

## Dimensjoner

|             |      |
|-------------|------|
| Lengde (mm) | 1500 |
| Bredde (mm) | 82   |
| Høyde (mm)  | 68   |

## Sensor Information

Type Sensor

### Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?

Ingen sensor



Enkle og **effektive LED-løsninger**



**Skreddersydd tilbud**



**Opptil 7 års garanti** på LED-produkter



**Enkel returprosess**

