



Spesifikasjoner Noxion LED Panel  
Delta Pro V5 28W 3700lm - 830 Varm  
Hvit | 120x30cm - UGR <19 - Sidelit -  
TRIAC Dimbar

[Se produkt](#)

## Generell

|                                |                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikkelnr.                    | 257843                                                                                        |
| EAN                            | 8719157073783                                                                                 |
| Produsentkode                  | 8719157073783                                                                                 |
| Merke                          | Noxion                                                                                        |
| Produsent navn                 | Noxion LED Panel Delta Pro V5.1 28W 3700lm 3000K 300*1200 UGR<19 Sidelit - TRIAC dimmable NDL |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 6 år                                                                                          |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 100000                                                                                        |
| Product Serie                  | Delta Pro                                                                                     |

## Teknisk informasjon

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Teknologi             | LED Integrert                |
| Erstatter (Watt)      | 2x36                         |
| Wattstyrke            | 28W                          |
| Volt (V)              | 220-240                      |
| Dimbar                | Ja, kan dimmes               |
| Fargekode             | 830 Varmt Hvitt              |
| Lysfarge (Kelvin)     | 3000 Varmt Hvitt             |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse |
| Lys Farge             | Hvit                         |
| Fargeinnstilling      | Enkel farge                  |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Lysfluks (Lumen)          | 3700lm            |
| Lysutbytte (Lm/W)         | 132               |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP20              |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK02 - 0.20 Joule |
| Armatur Tilkobling        | Trykklemme        |
| Reflektoroverflate        | Matt              |
| Effektfaktor              | >0.90             |
| Produkttype               | LED Paneler       |

## Armatur informasjon

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Montering          | Innfelt                       |
| UGR-indeks         | < 19 - For kontorer og skoler |
| Optisk Deksel      | PS (polystyren)               |
| Driftstemperatur   | -20 til + 40                  |
| Nødbelysning       | Nei, ingen nødbelysning       |
| Farge på Armaturet | Hvit                          |
| Materiale          | Stål                          |

## Dimensjoner

|                     |          |
|---------------------|----------|
| LED Panel størrelse | 120x30cm |
| Lengde (mm)         | 1195     |
| Bredde (mm)         | 295      |
| Høyde (mm)          | 10       |

## Sensor Information

Sensor Information

 Enkle og effektive LED-løsninger

 Skreddersydd tilbud

Type Sensor

 Opptil 7 års garanti på LED-produkter

Ingen sensor

 Enkel returprosess