



Spesifikasjoner Philips LED Lyslister  
Vanntett CoreLine WT120C 60W  
8000lm - 840 Kald Hvit | 150cm -  
Interact Dimbar - Kabelgjennomføring

[Se produkt](#)

## Generell

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Artikkelnr.                    | 249566                             |
| EAN                            | 8719514965362                      |
| Produsentkode                  | 8719514965362                      |
| Merke                          | Philips                            |
| Produsent navn                 | WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500 |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 5 år                               |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 50000                              |
| D-Mark                         | Ja                                 |

## Teknisk informasjon

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Teknologi             | LED Integrert                |
| Erstatter (Watt)      | 2x58                         |
| Wattstyrke            | 60W                          |
| Volt (V)              | 220-240                      |
| Dimbar                | Ja kan dimmes med Interact   |
| Lys Farge             | Hvit                         |
| Fargekode             | 840 Kaldt Hvitt              |
| Lysfarge (Kelvin)     | 4000 Kaldt Hvitt             |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse |
| Fargeinnstilling      | Enkel farge                  |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Lysfluks (Lumen)  | 8000lm              |
| Lysutbytte (Lm/W) | 133.3               |
| Effektfaktor      | >0.90               |
| Lengde            | 150cm               |
| Produkttype       | LED Vanntett Batten |

## Armatur informasjon

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Montering                 | Utenpåliggende Montering      |
| Armatur Tilkobling        | PI [push-in-kontakt, 5-polet] |
| Optisk Deksel             | PC (Polykarbonat)             |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP65                          |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK08 - 5 Joule                |
| Driftstemperatur          | -20 til +35                   |
| Materiale                 | Polykarbonat                  |
| Farge på Armaturet        | Grå                           |
| Farge på deksel           | Grå                           |
| Nødbelysning              | Nei, ingen nødbelysning       |
| Product Serie             | WT120C                        |

## Dimensjoner

|             |      |
|-------------|------|
| Lengde (mm) | 1515 |
| Bredde (mm) | 80   |
| Høyde (mm)  | 85   |

**Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?**

### Sensor Information

Type Sensor



Enkle og effektive LED-løsninger



Skreddersydd tilbud

Opptil 7 års garanti på LED-produkter

Ingen sensor

Enkel returprosess